

IKO enertherm ALU NF PRO


Toote kirjeldus:

IKO enertherm ALU on **100%-selt CFC-, HCFC- ja HFC-vaba** kõvast polüisotsüanuraatvahust südamikuga ning mõlemalt küljelt integreeritud auru läbilaskva hüdroisolatsiooniga mitmekihilise gaasitiheda alumiiniumkompleksiga kaetud isolatsiooniplaat.

Kasutamine:

Roovitis: katuse isolatsioon sarikate kohal

Servaviimistlus:

 Sulund (keel ja soon, TG)

Termineline suutlikkus:

Soojusjuhtivus: (EN 13165) λ D: **0,022 W/(m.K)**

Vastupidavus tulele:

- Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1: **klass E**
- Tuleklass vastavalt kuninglikule määrusele 19/12/1997: **A1 (Belgia)**

Saadaolevad tarvikud:

- IKO pro roovitise kruvid



Tehnilised andmed:

- Tihedus: $\pm 32 \text{ kg/m}^3$
- Suletud kärjed: **üle 95%**
- Veeaurukindlus: PIR-vaht: $\mu = 60$ – ALU-kiht: $\mu > 100\,000$

Tehnilised heakskiidud:

Euroopa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1

Belgia: ATG H867

ALU NF PRO (mm)	80	100	120	132	160
1200 x 2400	3,60	4,50	5,45	6,00	7,25

Pakendid		80	100	120	132	160
2400 x 1200	m ² /pakk	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76
	m ² /alus	86,40	69,12	57,60	51,84	46,08